pro-skirting

Zócalo metálico para pavimentos. Uso decorativo.

Perfiles metálicos para rodapié, reúnen una gran resistencia mecánica con un diseño funcional y moderno. Especialmente recomendados para pavimentos de oficina y suelos técnicos elevados.

Aplicaciones recomendadas

- Zócalo metálico para pavimentos.
- Uso residencial y uso público.
- Ambientes con humedad permanente y contacto directo con el agua.
- No utilizar en exteriores o piscinas.

Materiales

- Aluminio anodizado.
- Aluminio cromado

Soportes

- Todos los soportes adecuados para la colocación de baldosas cerámicas.
- Superficie de colocación adecuada para la colocación de cerámica en capa delgada: limpia, seca, compacta, textura rugosa y plana (desviaciones menores a 3 mm cada 2 m de superficie).
- Imprescindible que la tabiquería tenga una buena planimetría y rectitud.

Características

- Dimensiones en la base de 60 x 10 mm
- Corte sencillo con las herramientas habituales del colocador de cerámica.
- Hay disponibles piezas especiales para los encuentros en esquinas que evitan el corte a 45º del perfil o "inglete".

Tipos de perfil

pro-skirting lacado

Perfil de aluminio fabricado por extrusión y lacado blanco mate.

- **Características:**
  - Mate.
  - Revestimiento
  - Interior.
- Proteger de cualquier elemento abrasivo que pueda rayar la superficie vista del perfil.

pro-skirting cromado

Perfil de aluminio fabricado por extrusión y cromado brillo.

- **Características:**
  - Brillo.
  - Revestimiento
  - Interior.

Proteger de cualquier elemento abrasivo que pueda rayar la superficie vista del perfil.

Modo de empleo

- Elegir el perfil en función del destino de uso del rodapié.
- Limpiar la junta perimetral entre pavimento cerámico y tabiquería de cualquier elemento y sellarla con un cordón de masilla elástica.
- Comprobar la planimetría y rectitud de las paredes. Corregir las desviaciones.
- Limpiar el soporte de cualquier elemento que pueda interferir en el pegado del perfil.
- Aplicar un cordón de masilla de poliuretano tipo p-404 y pegar el perfil.
- Colocar las piezas especiales para esquinas y remates de la misma forma que el perfil
- Masillar la parte superior del perfil y pintar.
- Antes de sellar las juntas de colocación, comprobar que el material de juntas elegido no raya ni altera químicamente la superficie del perfil. En su caso, proteger el perfil con cinta protectora.

En ningún caso, se recomienda utilizar herramientas metálicas o elementos abrasivos que puedan rayar la superficie del perfil.

Cortar el perfil con una sierra manual o máquina eléctrica de corte radial a bajas revoluciones con un disco multiusos. Se recomienda extremar el cuidado en el corte y realizar siempre el corte a favor del lacado o cromado del perfil

Limpieza y mantenimiento

- Los perfiles de este tipo no necesitan de una limpieza y mantenimiento diferente al del revestimiento cerámico en que están instalados.
- Utilizar productos de limpieza neutros. No utilizar productos que contengan ácido clorhídrico o ácido fluorhídrico. En todo caso, se recomienda hacer una prueba previa a su utilización.
- No utilizar elementos abrasivos o metálicos que puedan rayar la superficie del perfil.

Condiciones ficha técnica

- Esta ficha técnica no corresponde a un producto acabado, corresponde a un material que junto a otros, son la base de un sistema de colocación cerámica y a partir del cual se realiza un profesional, realiza su trabajo. Las indicaciones de esta ficha técnica se han redactado a partir de nuestra experiencia y conocimientos técnicos, pero sólo se han de considerar con recomendaciones de carácter general, que junto a las del resto de productos del sistema, sirvan al profesional en su trabajo.
- Dado que no es posible conocer todas las características y condiciones de la obra, corresponde al profesional su valoración y en su caso, la realización de una prueba previa, que confirme que el producto sea adecuado al trabajo a realizar. Especialmente recomendado en aplicaciones que impliquen esfuerzos mecánicos o reacciones químicas no descritas en esta ficha técnica.
- La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y condiciones que intervienen en el uso de un material, por lo que ante situaciones no descritas en esta ficha, se recomienda realizar una prueba previa y consultar con nuestro departamento técnico.
- Esta ficha ha sido actualizada en noviembre de 2015.

pro-skirting blanco

pro-skirting aluminio cromado

pro-skirting aluminio cromado

Esquina pro-skirting blanco

Esquina pro-skirting aluminio cromado

Esquina pro-skirting aluminio cromado

pro-skirting aluminio graphite

Esquina pro-skirting aluminio graphite

pro-skirting

Aluminio

KEA	SAP		h mm
B79141522	100120374	cromado	60
B79141521	100120373	blanco	60
B79141527	100126826	anodizado*	60
B71342627	100155326	graphite	60

Ángulos

KEA	SAP		h mm
B79141525	100121362	cromado	60
B79141524	100121361	blanco	60
B79141526	100126827	anodizado	60
B71342626	100155327	graphite	60

Longitud del perfil: 2500 mm

Embalaje mínimo: 10 perfiles

* Longitud del perfil: 2400 mm